



Metallgekapselte Spannungswandler 12 - 40,5 kV einpolig isoliert



Technische Daten						
Typ	GBEIN 12/0 GBEAN 12/0		GBEIN 24/0 GBEAN 24/0		GBEI 36, GBEI 40,5 GBEA 36	
Betriebsspannung U_m	12 kV		24 kV		36 kV / 40,5 kV	
mit Innenkonus (Zeichnung bitte anfordern)	MB 3.5851 (GBEIN 12/0 ... GBEIN 24/0)				MB 4.4574	
mit Außenkonus (Zeichnung bitte anfordern)	MB 4.5857 (GBEAN 12/0 ... 24/0)				MB 3.6902	
Steckergröße Innenkonus	0, 1, 2				1, 2	
Steckergröße Außenkonus	A, B, C				A, B, C	
Primäre Bemessungsspannung [V]	5000/ $\sqrt{3}$... 11000/ $\sqrt{3}$		10000/ $\sqrt{3}$... 20000/ $\sqrt{3}$		22000/ $\sqrt{3}$... 36000/ $\sqrt{3}$	
Sekundäre Bemessungsspannung [V]	100/ $\sqrt{3}$ 110/ $\sqrt{3}$ 110;100/ $\sqrt{3}$					
Anzahl der Messwicklungen	1 oder 2 (optional: mit Erdschlusswicklung 100:3 V oder 110:3 V)					
Klassengenauigkeit	0,2	0,5	1	0,2	0,5	1
max. Bemessungsleistung [VA]	25	60	180	50	120	250
Sekundärer therm. Grenzstrom	7 A				10 A	
Standards	DIN VDE, IEC, ANSI, BS, CSA, AS, ÖVE, SEV, ...					
Bemessungsfrequenz	50 Hz oder 60 Hz					
Nennspannungsfaktor	1,9 U_n / 8 h					
Nennlangzeitstrom	6 A / 8 h					

Von den Tabellen abweichende Spezifikationen bitten wir anzufragen.
 Unser Produktionsprogramm umfasst neben diesen Standardtypen eine Vielzahl weiterer Bauformen.
 Ausführlichere Informationen und Datenblätter bitten wir anzufordern.

